



型號	處理能力 L/MIN	A	B	C	D	E	F	N	P	P1	H	H1	H2	J	K	Ø 入水口	P 出水口	馬達
W1-10YK	10	437	324	207	318	155	139	31	257	195	79	42	37	120	55	PT1-1/2"	PF1-1/2"	200V3ø,25W
W1-20YK	20	437	359	207	318	190	139	31	257	230	79	42	37	120	55	PT1-1/2"	PF1-1/2"	200V3ø,25W
W1-30YK	30	498	359	207	386	190	139	72	267	230	79	42	37	120	55	PT1-1/2"	PF1-1/2"	200V3ø,25W
W1-40YK	40	577	394	220	462	225	152	82	320	265	97	47	42	120	55	PT2"	PF2"	200V3ø,25W
W1-60YK	60	577	429	220	462	260	152	82	320	300	97	47	42	120	55	PT2"	PF2"	200V3ø,25W
W1-80YK	80	595	464	228	470	295	160	80	335	335	105	65	50	120	55	PT2-1/2"	PF2-1/2"	200V3ø,25W
W1-120YK	120	615	534	238	490	365	170	95	335	405	112	70	54	120	55	PT3"	PF3"	200V3ø,25W
W1-150YK	150	615	604	245	490	435	177	95	335	475	122	61	54	120	55	PT3"	PF3"	200V3ø,25W
W1-180YK	180	635	674	275	510	505	207	95	355	545	142	90	70	140	55	PT3"	PF4"	200V3ø,25W
W1-240YK	240	615	814	275	510	645	207	95	355	685	142	90	70	140	55	PT4"	PF4"	200V3ø,25W

圖號	10YK~240YK	一般公差	審核	日期	備料尺寸	機種	
目錄	C:\目錄圖檔	尺寸範圍 容許差	校對	日期	表面處理	件名	
		1~4 ±0.05	繪圖	陳仁政	日期	2004/11/06	
		4~16 ±0.07	源利電磁工業股份有限公司				數量
		16~63 ±0.1	潭子廠 T:(04)25329765.F:25322750				件號
		63~250 ±0.2	彰濱廠 T:(04)7810900.F:7810901				組立
		250~1000 ±0.3					圖號
編號	更改內容	更改者	日期	1000~1500 ±0.5			