

<VM76R(MAH6377A)>	
<仕様>	<数量>
電源電圧200V	1
電源周波数サイクル 60Hz	1
本体名称VM76R	1
制御装置FANUC 31i-B	1
操作盤表示器15インチ	1
送り装置タイプシングルアンカ	1
テーブル仕様標準	1
テーブル積載標準	1
コラム仕様コラムUP なし(標準コラム)	1
X軸 移動量標準	1
摺動面仕様角形スライド	1
主軸端(呼び番号)No.40	1
ツールシャンク(呼び番号)BT	1
主軸回転速度・出力20,000min-1(MS) 37/26/18.5kW	1
ブルスタッド(呼び番号)MAS1 45°	1
工具収納本数30本	1
設定単位ミリ	1
表示言語（銘板、画面）日本語	1
レベリングブロック50mm	1
スブラッシュガードSガード 手動開閉	1
天井カバー	1
切屑排出装置機内コイルコンベア	1
クーラントタンク標準クーラントタンク	1
主軸端クーラントノズル低圧ポンプ仕様	1
エアブロー装置ノズル 1基	1
ミストコレクタ 仕様選択選択不要	1
消火装置COX-18EA	1
シグナル灯2灯タワー式(ブザーなし)	1
Z軸シャッター	1
主操作盤スタンド式	1
大型丸ハンドル軸配置選択不要	1
ソフトスケールⅢ	1
機械塗装色OKK標準色	1
ハイパーHQバリューキット	1
ヘリカル補間	1
プログラム記憶容量1280m	1
工具補正組数200組	1
ワーク座標系組数追加48組	1
手動ハンドル割込	1
カスタムマクロ	1
マクロコモン変数追加600個	1
座標回転	1
プログラマブルミラーイメージ	1
工具寿命管理	1
稼働時間・部品数表示	1
マニュアルガイドマニュアルガイドi(Basic)	1
検査規格OKK	1
受渡区分先方渡	1
荷造区分裸	1
下見不要	1
安全仕様OKK仕様	1
NC説明書 日本語1部	1
スタート・ストップリミット2	1
側面メンテカバー1枚仕様<8M8862A>	1
サイドカバーに窓追加<8M8862B>	